

# ERKLÆRING OM OVERHOLDELSE AF KRAV OG KRITERIER

- DGNB



Icopal Tagklæber	
DGNB manual	"Etageejendomme og rækkehuse" 2016 "Kontorejendomme", 2016
Kriteriematrix	ENV 1.2, indikator 25
Kvalitetstrin	2
GISCODE	BBP 20 (Gefahrstoff-Informationssystem der BG BAU - GISBAU, GISBAU Information "Bitumenmassen, aromatenarm, lösemittelhaltig")
H-sætninger	H225 Meget brandfarlig væske og damp H226 Brandfarlig væske og damp H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene H312 Farlig ved hudkontakt H315 Forårsager hudirritation H332 Farlig ved indånding H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud
Indhold	Bitumen, Xylen, Kulbrinter, C9-C12, n-alkaner, isoalkaner, cykliske forbindelser, aromater (2-25 %), Ethylbenzen
Anvendelse	Anvendes til klæbning af overlæg og inddækninger, samt til reparation og tætning ved tagdækninger