

ERKLÆRING OM OVERHOLDELSE AF KRAV OG KRITERIER

- DGNB



Icopal Tagpap (div. typer)	
DGNB manual	"Etageejendomme og rækkehuse" 2016 "Kontorejendomme", 2016
Kriteriematrix	ENV 1.2, indikator 25
Kvalitetstrin	4
GISCODE	BBP 10 (Gefahrstoff-Informationssystem der BG BAU - GISBAU, GISBAU Information "Bitumenmassen, aromatenarm, lösemittelhaltig")
Produkter	ICOPAL MONO: 512 PG (Topsafe), 550 P, 553 P, Topsafe Noxite ICOPAL TOP: 310 G, 400 P, 500 P, 500 Aluminium, 500 Kobber, 500 Noxite, 507 P, 507 PC, Selvklæber Top ICOPAL BASE: 300 G, 400 P, 410 P, 411 P, 450 P, 500 P, 500 PA, 500 PG, 511 PG, 512 P Fastsafe, 550 P, IcoSafe, 500 P Gulvspærre, 512 PG til Energitag, PF 2000 Dampspærre, PF 3000 Dampspærre, Selvklæber Base ICOPAL produkter med SYNTAN® ICOPAL MEMBRANE: 500 P, 503 P ICOPAL BUNDMEMBRAN PF 5000 SBS ICOPAL TOPMEMBRAN PF 5000 SBS ICOPAL SHINGLES, ICOPAL SHINGLES NOXITE ICOPAL PF MURPAP, GF MURPAP ICOPAL ICO-BOARD ICOPAL THOR 6, THOR 4 IcoForm
H-sætninger	Ingen
Indhold	Oxideret bitumen
Anvendelse	Tagpap til tagdækning, fugtisolering, membranisolering mm.