

ERKLÆRING OM OVERHOLDELSE AF KRAV OG KRITERIER

- DGNB



Icopal Asfaltgrunder	
DGNB manual	"Etageejendomme og rækkehuse" 2016 "Kontorejendomme", 2016
Kriteriematrix	ENV 1.2, indikator 25
Kvalitetstrin	2
GISCODE	BBP 20 (Gefahrstoff-Informationssystem der BG BAU - GISBAU, GISBAU Information "Bitumenmassen, aromatenarm, lösemittelhaltig")
H-sætninger	H226 Brandfarlig væske og damp H302 Farlig ved indtagelse H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed H372 Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering H400 Meget giftig for vandlevende organismer H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud
Indhold	Kulbrinter, C9-C12, n-alkaner, iso-alkaner, cykliske forbindelser, aromatiske forbindelser (2-25 %) (< 0,1 % benzen), Bitumen, N-Oleyl-1,3-diaminopropan
Anvendelse	Til forbehandling af overflader, der skal fugtisoleret eller påsvejses tagpap. Anvendes også på mur- og betonflader, krydsfiner og eksisterende tagpap