

# ERKLÆRING OM OVERHOLDELSE AF KRAV OG KRITERIER

- DGNB



Icopal Murasfalt	
DGNB manual	"Etageejendomme og rækkehuse" 2016 "Kontorejendomme", 2016
Kriteriematrix	ENV 1.2, indikator 25
Kvalitetstrin	2
GISCODE	BBP 20 (Gefahrstoff-Informationssystem der BG BAU - GISBAU, GISBAU Information "Bitumenmassen, aromatenarm, lösemittelhaltig")
H-sætninger	H226 Brandfarlig væske og damp H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud
Indhold	Oxideret bitumen, Kulbrinter (C9-C12, n-alkaner, isoalkaner, cykliske forbindelser, aromater (2-25 %), Kulbrinter (C9-C10, n-alkaner, isoalkaner, cykliske forbindelser, < 2 % aromater), Bitumen
Anvendelse	Fugtisolering af bygningsfundamenter og kældervægge samt korrosionsbeskyttelse af metalkonstruktioner