

**DGNB-ERKLÆRING OM OVERHOLDELSE AF KRAV OG KRITERIER**

<b>B&amp;C Over- &amp; understrygningsfugemasse</b>	
<b>DGNB-manual</b>	Nye bygninger og omfattende renoveringer, 2020
<b>Kriteriematrix</b>	<b>ENV1.2, indikator 25</b> Bitumenprodukter, der forarbejdes koldt og bruges til grunding/klæbning af tagpap og vandtætning af tag samt til fugtisolering af mur- og betonkonstruktioner, over eller under terræn.
<b>Kvalitetstrin</b>	<b>2</b>
<b>GISCODE</b>	<b>BBP20</b> Bitumenopløsning Indhold af VOC ≤ 25% (Gefahrstoff-Informationssystem der BG BAU - GISBAU, GISBAU Information)
<b>Piktogrammer</b>	Ingen.
<b>EUH-sætninger</b>	<b>EUH210</b> Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
<b>VOC-indhold</b>	<b>VOC-indhold: &lt; 15 % (aromater &lt; 0,3 %, hexaner 0 %).</b>
<b>Anvendelse</b>	Til understrygning af betontagsten og overstrygning af ældre tegl- og betontagsten.