

DGNB-ERKLÆRING OM OVERHOLDELSE AF KRAV OG KRITERIER

Icopal 2000 Asfaltgrunder	
DGNB-manual	Nye bygninger og omfattende renoveringer, 2020
Kriteriematrix	ENV1.2, indikator 25 Bitumenprodukter, der forarbejdes koldt og bruges til grunding/klæbning af tagpap og vandtætning af tag samt til fugtisolerung af mur- og betonkonstruktioner, over eller under terræn.
Kvalitetstrin	4
GISCODE	BBP 10 Bitumenemulsion Indhold af VOC ≤ 3% (Gefarstoff-Informationssystem der BG BAU - GISBAU, GISBAU Information)
Piktogrammer	Ingen.
EUH-sætninger	EUH208 Indeholder Kolophonium. Kan udløse allergisk reaktion. EUH210 Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
VOC-indhold	VOC-indhold: max. 1 g VOC/l (max. 0,1 %).
Anvendelse	Anvendes til forbehandling af overflader, der skal fugtisoleres eller påsvejses/-klæbes tagpap. Anvendes på murværk, betonkonstruktioner, krydsfiner og eksisterende tagpap. Forøger klæbeeffekten mellem bitumen og underlaget.